

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

ベンライトホルダー・聴覚保護具
産業用度付めがね・保護員収納ケース


超音波洗浄器
保守管理用品・附属品

WINBOFX
高性能送風機保護面

ゴーグル用アイピースの種類

アイピースの種類 表示記号(略号)	素 材	UVカット率	主 な 特 徴	使用製品名	
JIS規格品	TBER	セルロース	99.9%	透明度が高く、柔軟性のあるセルロース系のプラスチックアイピース。一般防じん用に最適	GL-70・GL-70USB・GL-70KSB GL-56・GL-56USB・GL-56KSB EC-70AR・EC-56AR
	TBETC	セルロース	99.8%	TBERアイピースに、両面防曇加工したアイピース	GL-70・GL-70USB・GL-70KSB GL-56・GL-56USB・GL-56KSB・GL-56CL EC-70AR・EC-56AR・GL-73
	TBETCH	ポリカーボネイト	99.9%	PC透明プラスチックに、表面キズ防止用ハードコート、内面防曇加工したアイピース	GL-70・GL-70USB・GL-70KSB GL-56・GL-56USB・GL-56KSB EC-70AR・EC-56AR

※製品表示記号のTBが付くものはすべて当社 JIS 規格品です

規 格 外 品		素 材	UVカット率	主 な 特 徴	使用製品名
	白(レギュラー)	セルロース	99.9%	透明度が高く、柔軟性のあるセルロース系のプラスチックアイピース。一般防じん用に最適	
	TC	セルロース	99.8%	セルロース系透明プラスチックアイピースに、両面防曇加工したアイピース	
	TCH	ポリカーボネイト	99.9%	PC透明プラスチックに、表面キズ防止用ハードコート、内面防曇加工したアイピース	
	3mm厚強化ガラス	強化ガラス	16.0%	表面硬度が高いため、キズがつきにくい。耐熱・耐薬品性に優れた強化加工したガラスアイピース。425系のみ	
	TCY 	セルロース	99.9%	セルロース系両面防曇イエローアイピース (NO. 1.4 相当)	

注 1. アイピースの色は印刷上、現品と若干差が生じる場合があります

注 2. 防曇アイピースは、防曇加工をほどこしたもので、永久にくもらないものではありません

ゴーグル用ヘッドバンドの種類と特徴

製 品	巾	素 材	特 徴	使用製品名
	13mm	黒ネオプレンバンド	伸縮性に優れ、耐油・耐熱・耐薬品性に優れた合成ゴム。注意点は表面からゴムアカがでる	425・423・428 425F
	13mm	白天然ゴムバンド	伸縮性に優れた天然ゴム	GL-56・GL-70・GL73
	12mm	白黒一重織布バンド(ヤマミチ模様)	伸縮性に優れた良質の布バンド。やや水分の浸食作用に弱い	421U・417 429・422
	12mm	黒一重織布バンド	伸縮性に優れた良質の布バンド。やや水分の浸食作用に弱い	430
	16mm	黒二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	GL-95
	18mm	外黒内ライトグレー二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の内側滑り止めシリコン付布バンド	GL-95SS
	20mm	黒二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	440・413
	20mm	黒三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面仕上げが手ざわりの良い良質の布バンド	425WF・425MRW
	25mm	黒三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面特殊仕上げした巾広のスポーツタイプ布バンド	GL-1010 GL-99W・GL-97W
	25mm	グレー三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面特殊仕上げした巾広のスポーツタイプ布バンド	GL-1020・GL-1025 GL-1030
	30mm	黒三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面特殊仕上げした巾広のスポーツタイプ布バンド	GL-90
	18mm	白黒二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	427U・425布 423布・427-U5 (7) 426-U5 (7)
	20mm	三色二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	425K-NSW
	9mm	スプリングバンド ステン特殊表面仕上げ	熱・薬品・汗・水分等による浸食作用がなく、さび発生のない表面光沢のあるスプリング。ひっぱり過ぎ注意	GL-70USB 4010USB 425USB
	バネ部9mm カバー部 12~17mm	難燃性カバー付 スプリングバンド	熱・薬品・汗・水分等による浸食作用がなく、さび発生のない表面光沢のあるスプリング。難燃性メタ型アラミド繊維製カバー付	GL-1010KSB・GL-1110KSB GL-70KSB・GL-95KSB GL-99WKSBS・GL-93KSB
	15mm	乳白色エラストマーバンド	地球環境にやさしい、燃やせるバンド。耐熱・耐薬品性・耐油性が特に優れ、水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	EC-70AR・EC-56AR
	14mm	乳白色シリコンバンド	耐油性が特に優れ、耐薬品性・耐熱性にも優れている。水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	GL-56CL GL-93C GL-1110C・GL-1120C
	24mm	乳白色シリコンバンド	耐油性が特に優れ、耐薬品性・耐熱性にも優れている。水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	GL-90E・LEDライト GL-1010E・GL-1020E・GL-1025E GL-1030E・GL-99WE・GL-97WE
	15mm	黒 NBR バンド	耐熱・耐薬品・耐油性が特に優れ、水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	※SP品として、425 強化ガラスに使用